

PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

De ankers voor bintwerk links of rechts verbinden twee haaks overlappende houtdelen.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

Voordelen

- Veelzijdig gebruik.




Applications

Ondergrond

- **Drager** : verbinding voor kapspanten tussen twee haakse bouwdeelen,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van houten elementen die elkaar kruisen onder 90°.





Forces on rafter feet

PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Verbinder afmetingen										Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling			
	Afmetingen[mm]					Boorgaten[mm]					Karakteristieke waarden - Hout C24[kN]			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Dikte[mm]	Nagels		Bouten		Bevestigingen	R _{1,k}		R _{2,k}	
						Aantal	Diameter	Aantal	Diameter		R _{1,k} (*)	CSA5.0x40Z	R _{1,k} (*)	CSA5.0x40Z
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8
PSTG180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8

PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

Plaatsing

Bevestigingen

Op hout :

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Zelftappende schroeven.


Op beton :

- Pluggen Ø 10 mm.

PSTD/G

Ankers voor bintwerk links en rechts en trapeziumvormig

Opties



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

PSTD/G

**Ankers voor bintwerk links en rechts
en trapeziumvormig**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie**

2026-10-24