

FIX EE

## Bevestigingsset voor afvoerconstructies

Fix EE is een set die wordt aanbevolen voor de binnenzijden van buitenvoegen om ervoor te zorgen dat ze waterdicht zijn en goed afwateren. De set bestaat uit 10 EPDM-ringen, 10 stalen ringen en 30 A4 roestvrijstalen schroeven.

## Applications

### Materiaal

- EPDM (EP 65C 2FL) Hardheid: 65 ±5 Shore A voor EPDM-ringen, dikte 3 mm
- S235 JR-staal + thermisch verzinkt voor stalen ringen, dikte 2,5 mm
- A4 roestvrij staal voor schroeven (TTFA4 Ø4,2 x35)

### Voordelen

- **Garandeert een waterdichte afdichting rond gaten bevestigingsgaten aan de binnenkant van houten houten onderdelen.**
- **Verhoogt de duurzaamheid van buitenste verbindingen.**
- **Zorgt voor minimale ruimte tussen gemonteerde onderdelen voor afvoer van vloeibaar water en ventilatie ventilatie / droging.**
- **Behoudt het contact (d.w.z. de waterdichtheid) in de loop van de tijd door vastschroeven.**
- **De stalen ringen zijn vorgeboord en gefreesd om aan het houten element te worden geschroefd, om contact (en dus waterdichtheid) in de loop van de tijd te behouden. De schroefkoppen zijn verzonken.**
- **Totale dikte 5,5 mm.**

### Ondersteuning

- Kozijnhout,
- Massief hout.

### Wanneer te gebruiken

- Externe structurele elementen (Buitenloggia raamwerk (vakwerk, vakwerk, kolom, balken, paal- en balkraamwerk))
- Externe schrijnwerkelementen (Pergola's, leuningen, hekken, ramen en buitendeuren voor voetgangers)
- Externe bekledingselementen (Vlonders, aan de gevel bevestigde elementen)

### Installatie

**Aan de binnenkant van het geheel, gebruik een EE-ring in lijn met de gaten (EPDM-ring ring +**




FIX EE


**Bevestigingsset voor afvoerconstructies**

## Technische gegevens

Afmetingen



| Referentie | Other dimensions data |              |           |                 |                         |
|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
|            | STAAL ring[mm]        |              |           |                 |                         |
|            | Binnen Ø[mm]          | Buiten-Ø[mm] | Dikte[mm] | Aantal per doos | Gerelateerde referentie |
| FIX EE40   | 14                    | 40           | 2.5       | 10.0            | BSH12                   |
| FIX EE50   | 18                    | 50           | 2.5       | 10.0            | BSH16                   |
| FIX EE55   | 20                    | 55           | 2.5       | 10.0            | BSH18                   |
| FIX EE60   | 22                    | 60           | 2.5       | 10.0            | BSH20                   |



EPDM-RING

| Referentie | Other dimensions data |          |       |                 |                         |
|------------|-----------------------|----------|-------|-----------------|-------------------------|
|            | EPDM-RING             |          |       |                 |                         |
|            | Binnen-Ø              | Buiten-Ø | Dikte | Aantal per doos | Gerelateerde referentie |
| FIX EE40   | 11                    | 40       | 3     | 10.0            | BSH12                   |
| FIX EE50   | 15                    | 50       | 3     | 10.0            | BSH16                   |
| FIX EE55   | 17                    | 55       | 3     | 10.0            | BSH18                   |
| FIX EE60   | 19                    | 60       | 3     | 10.0            | BSH20                   |

