

AG713 Bretelbeugel

De bretelbeugel AG713 is in hoogte verstelbaar door de bretellen neer te klappen op de drager afhankelijk van de gewenste plaatsingswijze.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1,2 mm.

Voordelen

- Maakt verspringing van de gedragen balk mogelijk ten opzichte van de draagbalk.

Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : I-balken, massief hout, composiethout enz.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van kepers,
- Dwarsbalken,
- Raveelbalken enz.




AG713

AG713
Bretelbeugel



Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden





Referentie	Verbinder afmetingen									
	Afmetingen[mm]							Drager Boorgaten	Gedragen boorgaten	Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Dikte[mm]	bolvormig	bolvormig	Gewicht[kg]
								Ø5[mm]	Ø5[mm]	
AG713	38-100	(300-A)/2	60	30	(970-A)/2	61.5	1.5	84	18	0.48

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Platte flenzen



Referentie	Draagvermogen van de balkdrager							
	Karakteristieke waarden - Hout op hout - Platte flenzen							
	Bevestigingen		Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C18[kN]		Karakteristieke waarden - Hout C24[kN]		Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse SCL[kN]	
	Drager	Spanwijdte	R _{2,k}	R _{1,k}	R _{1,k}	R _{2,k}	R _{1,k}	R _{2,k}
	Aantal	Aantal	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z
AG713	20.0	4.0	5.7	21.4	24.3	5.7	28.2	6.7

Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging aan de bovenkant



Referentie	Draagvermogen van de balkdrager								
	Karakteristieke waarden - Hout op hout - Bevestiging aan de bovenkant								
	Bevestigingen		Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C18[kN]		Karakteristieke waarden - Hout C24[kN]		Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse SCL[kN]		
	Drager		Spanwijdte	R _{1,k}	R _{2,k}	R _{1,k}	R _{2,k}	R _{2,k}	R _{1,k}
	Zijkant	Bovenkant	Aantal	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z
	Aantal	Aantal		CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x40Z
AG713	2.0	4.0	4.0	11.4	5.4	12.1	5.7	6.7	14.2

AG713
Bretelbeugel

Plaatsing

Bevestigingen

Op gedragen bouwdeel :

- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50.

Op houten drager :

- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50.

Montage

2 plaatsingswijzen mogelijk :

- Platte flenzen, klassieke montage zoals voor balkdrager met naar buiten staande flenzen,
- Geplooid flenzen om de beugelhoogte te verstellen ten opzichte van de drager. Omgeplooid flenzen moeten vernageld worden.

