

WPC

**Clips voor paneelwerk uit pvc**

*Clips worden gebruikt om houten paneelwerk uit te voeren. Ze zijn onzichtbaar en eenvoudig weg te nemen.*

## Features

### Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

### Voordelen

- Clips voor paneelwerk zijn snel en eenvoudig te plaatsen,
- De tanden houden de clip stevig op de messing.

## Applications

### Ondergrond


- **Drager** : hout, plaatmaterialen, ...
- **Gedragen bouwdeel** : paneelwerk waarin een sponning is aangebracht, ...

### Toepassingsgebieden


- Bevestiging van pvc-paneelwerk.

### Gebruik


| Model  | Gebruik<br>houtsterkteklasse C18 |               |                     | Max.<br>hartafstand<br>kinderbinten<br>(cm) |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|
|        | Breedte<br>(mm)                  | Dikte<br>(mm) | Dichtheid<br>(u/m²) |                                             |
| WPC0.5 | 100                              | --            | 25                  | 40                                          |
|        | 375                              | 8             | 9                   | 30                                          |
|        | 375                              | 10            | 9                   | 40                                          |



Securing PVC paneling strips with WPC before interlocking.




Bevestiging van de WPC met nagels




Bevestiging van de WPC met nieten




Hooks for PVC and WPC paneling



Securing PVC paneling strips with WPC before interlocking.



Bevestiging van de WPC met nieten





Bevestiging van de WPC met nagels

WPC

Clips voor paneelwerk uit pvc

## Technische gegevens

Afmetingen



| Referentie    | Verbinder afmetingen |       |       |       |             | Decking capacity         |                       |
|---------------|----------------------|-------|-------|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|               | Afmetingen[mm]       |       |       |       | Overig      | Verbindingen             |                       |
|               | A[mm]                | B[mm] | C[mm] | E[mm] | Gewicht[kg] | Nieten<br>Sleufgat 2,5x6 | Nagels Boorgaten Ø2,5 |
| WPC0.5        | 14                   | 0.4   | 14    | 0.9   | 0.6         | N°4 Larg. 6 à 15mm       | 1 - Ø1.5x20           |
| WPC/250/DIS80 | 14                   | 0.4   | 14    | 0.9   | 0.56        | N°4 Larg. 6 à 15mm       | 1 - Ø1.5x20           |

WPC

**Clips voor paneelwerk uit pvc**


## Plaatsing

### Bevestigingen


- Nagels Ø 1,5 x 20 mm (geleverd met clips),
- 6 tot 15 mm brede nieten.

### Plaatsing


1. Plaats de clips op de roeflatten.
2. Bevestig de clips op de roeflatten met behulp van de meegeleverde nagels of van nieten.
3. Plaats de sponning van de latten van paneelwerk onder de messing van de clips.



*Securing PVC paneling strips with WPC before interlocking.*



*Bevestiging van de WPC met nieten*



*Bevestiging van de WPC met nagels*

