

QDPROPP38

Dakbekleding, vastzetten van felsprofielen en felsplaten

Gereedschap bekleed met Teflon® voor bevestigingen van klangen met staande naad op beschotplank en sector metaalskelet. Geschikt voor bandschroeven Quik Drive® van 38 tot 64 mm lang. Het inslaghulpstuk BE vergemakkelijkt het plaatsen van de stangen KLS doorheen verankeringscapsules KLP.

Met zijn vierkantbit kan de stang KLS bij het plaatsen zorgvuldig worden gedraaid. Drie jaar garantie (onder voorwaarden)



Features

Materiaal

- Gereedschap voorzien van Teflon®.

Voordelen

- Positie van de schroefmachine t.o.v. de adapter 360° draaibaar,
- Montage op schroefboormachine of verlengstuk door vastklikken,
- Gebogen laadgeleider voor sneller inbrengen van de bandschroeven,
- Hoeft niet te worden gesmeerd.

Applications

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van klangen aan staande naad op beschotplank,
- Bevestiging van staalskeletten,
- Bevestiging van vezelcement.

Ondergrond

- Adapters voor schroefmachines.

QDPROPP38

Dakbekleding, vastzetten van felsprofielen en felsplaten

Technische gegevens

Areas of use

Referentie	Afmetingen bevestigingen
	QD information
	Compatibele schroven
QDPROPP38KE	PCSD, X25E, CB3BLGHL, PCULP

QDPROPP38

Dakbekleding, vastzetten van felsprofielen en felsplaten

Plaatsing



1. Verwijder de mof van uw schroefboormachine.



2. Verwijder dan het bit.



3. Monteer de adapter.



4. Steek de bithouder erin.



5. Bevestig de lader op de bithouder en vergrendel hem aan de adapter.



6. Breng de schroefband aan, met de punt naar boven gericht: uw schroefmachine is klaar!

