

CNA Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Elektrolytisch verzinkte ringnagels worden aanbevolen om constructiedelen te verbinden. Al onze proeven werden met dit soort nagels uitgevoerd. Op deze nagels is het opschrift ≠ "no equal" gestanst.

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal overeenkomstig EN 2081.

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Geringde schacht voor een hoge uittreksterkte,
- Op band of op rol verkrijgbaar.


Applications

Ondergrond


- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden


- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer,
- Geperforeerde platen.



Electroplated ring shank nail CNA





Positive angle nailing



Double Shear nailing

CNA
Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]							
	Other			Afmetingen bevestigingen[mm]				
	Antaal per doos	Qty per outer box	Gewicht[kg]	l[mm]	l _g [mm]	d[mm]	d _h [mm]	h _t [mm]
CNA3.1X35-HV	2000.0	-	0.002	35	21.4	3.1	6.2	1
CNA4.0X35/100-R	100.0	-	0.004	35	26	4	7	1.5
CNA4.0X35	250.0	2000.0	0.004	35	26	4	7	1.5
CNA4.0X35-HV	1500.0	-	0.004	35	26	4	7	1.5
CNA4.0X40	250.0	2000.0	0.005	40	31	4	7	1.5
CNA4.0X40-FR	1500.0	-	0.004	40	31	4	7	1.5
CNA4.0X50/100-R	100.0	-	0.004	40	41	4	7	1.5
CNA4.0X50	250.0	2000.0	0.004	50	41	4	7	1.5
CNA4.0X50-HV	1500.0	-	0.004	50	41	4	7	1.5
CNA4.0X60	250.0	2000.0	0.005	60	51	4	7	1.5
CNA4.0X60-HV	1000.0	-	0.005	60	51	4	7	1.5
CNA4.0X75	250.0	2000.0	0.008	75	66	4	7	1.5
CNA4.0X75-HV	1000.0	-	0.008	75	66	4	7	1.5
CNA4.0X100	250.0	2000.0	0.007	100	70	4	7	1.5

CNA Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Nails loads	
	Karakteristieke waarden - Hout C24 overeenkomstig ETE-04/0013[kN]	
	R _{ax,k} [kN]	R _{lat,k} [kN]
CNA3.1X35-HV	-	-
CNA4.0X35/100-R	0.61	1.66
CNA4.0X35	0.61	1.66
CNA4.0X35-HV	0.61	1.66
CNA4.0X40	0.74	1.85
CNA4.0X40-FR	0.74	1.85
CNA4.0X50/100-R	0.98	2.22
CNA4.0X50	0.98	2.22
CNA4.0X50-HV	0.98	2.22
CNA4.0X60	1.23	2.36
CNA4.0X60-HV	1.23	2.36
CNA4.0X75	1.45	2.5
CNA4.0X75-HV	1.45	2.5
CNA4.0X100	1.43	2.48

Deze waarden zijn gegeven voor hout van klasse C24. Voor de andere klassen vermenigvuldigt u de waarden met de doorlaatcoëfficiënten in de onderstaande tabel. Deze waarden zijn gegeven volgens ETA-04/0013 en voor 1,5 tot 4 mm dikke platen.




PASSAGE COEFFICIENTEN	Hout klassen				
	C14	C18	C24	C30 ou GL24	SCL
Schuintrekken	0,87	0,95	1,00	1,05	1,16
Scheuren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CNA
Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Opties



Electroplated ring shank nail CNA



CNA4,0x60

