

EPDM WASHER EPDM-afdichtingsring

EPDM-ringen worden aanbevolen voor houtverbindingen in houtverbindingen op buitenconstructies.
Ze voorkomen contact tussen hout en metaal (ontkoppeling) en hun belangrijkste functie is het garanderen van een waterdichte afdichting rond gaten.

Features

Materiaal

EPDM (EP 65C 2FL) Hardheid: 65 ±5 Shore A

Voordelen

- Garandeert een waterdichte afdichting rond gaten en bevestigingsmiddelen aan de buitenkant van houten onderdelen.
- Verhoogt de duurzaamheid van buitenverbindingen van assemblages.

Applications

Ondersteuning

- Hout voor kozijnen,
- Massief hout.

Wanneer gebruiken

- Externe structurele elementen (exterieur loggia-constructie: vakwerk, houtskelet, kolom, balk, regelwerk en stijl-balkconstructie)
- Externe schrijnwerkelementen (Pergola's, leuning, hekken, ramen en buitendeuren voor voetgangers)
- Externe bekledingselementen (vlonders, aan de gevel bevestigde elementen)


Installatie

EPDM sluitringen zijn eenvoudig te installeren door ze op onze BSH bouten te plaatsen. Ze moeten worden gecombineerd met een LL platte sluitring voor de BUITENDELEN van de assemblage.



Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Other dimensions data				
	Ø bout	Afmetingen[mm]			Aantal per blisterverpakking of doos (-HV)
		d ₁	d ₂ [mm]	Dikte[mm]	
E22/8/3-R	8	8	22	3	50.0
E24/10/36-R	10	10	24	3	50.0
E40/11/3-R	12	11	40	3	30.0
E50/15/3-R	16	15	50	3	20.0
E55/17/3-R	18	17	55	3	10.0
E60/19/3-R	20	19	60	3	10.0
E22/8/3-HV	8	8	22	3	1000.0
E24/10/3-HV	10	10	24	3	900.0
E40/11/3-HV	12	11	40	3	900.0
E50/15/3-HV	16	15	50	3	1000.0
E55/17/3-HV	18	17	55	3	1000.0
E60/19/3-HV	20	19	60	3	900.0

