

SUT

Gedraaide hangstaven

Gedraaide hangstaven zijn geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden, zoals de bevestiging van verlaagde plafonds, kokers, ...

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Eenvoudig plooibaar,
- Multifunctioneel.



Applications

Ondergrond

- **Drager** : hout, beton, staal,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen, metaalprofielen, kabels.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van verlaagde plafonds,
- Kokers, ...



Bevestiging van 2 loodrechte kepers met SUT

SUT
Gedraaide hangstaven

Technische gegevens

Dimensions and Characteristic Values



Referentie	Verbinder afmetingen							Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling	
	Afmetingen[mm]					Boorgaten[mm]		Overig	Karakteristieke waarden - Toegestaan maximum in kN[kN]
	A[mm]	B[mm]	E[mm]	E ₁ [mm]	Dikte[mm]	bolvormig		Minimumdoorsnede[mm²]	
						Ø5	Ø8		
SUT25/200/1	25	-	72	72	1	12	2	15	4.6

SUT

Gedraaide hangstaven

Plaatsing

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Bouten,
- Houtdraadbouten.

