

PCRIX

Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Rvs ringnagels PCRIX worden voornamelijk gebruikt om houten buitengevelbekleding te bevestigen.

Features

Materiaal

- **Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Ronde kop,
- Hoge uittreksterkte.

Applications

Ondergrond


- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Alle types gevelbekledingsplanken.

Waarschuwing

Het is essentieel om een specifiek gereedschap te gebruiken om ijzerafzettingen op de koppen van roestvrijstalen uiteinden te voorkomen.



Bevestiging balk op balk



Bevestigingen gevelbekleding




PCRIX

Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen bevestigingen						
	Afmetingen bevestigingen[mm]						Other
	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	A _h [mm]	h _e [mm]	lg[mm]	Gewicht[kg]
PCRIX2.5/35/400	2.5	35	5.4	22.9	1.5	32	0.002
PCRIX2.5/45/400	2.5	45	5.4	22.9	1.5	42	0.002
PCRIX2.5/50/400	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/400	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/2000	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39	0.002
PCRIX2.5/60/2000	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38	0.003
PCRIX2.5/50/150	2.5	50	5.4	22.9	1.5	39	0.39
PCRIX2.5/60/150	2.5	60	5.4	22.9	1.5	38	0.39

Zonder CE-markering.


PCRIX

Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Plaatsing



Bevestigingen gevelbekleding



Bevestiging balk op balk

PCRIX

Gekartelde nagel voor gevelbekleding - Rvs A4

Opties

*Ø2,5x35 - gevelbekleding**Ø2,5x50 - gevelbekleding**Ø2,5x60 - gevelbekleding**Ø4,0x35 - verbinders**Ø4,0x50 - verbinders*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

PCRIX

**Gekartelde nagel voor
gevelbekleding - Rvs A4**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie**