Technical Sheet

AC35350Z
Geperforeerde plaat - ZPRO

Dit verbindingshoekijzer wordt gebruikt om kleine houtskeletten in buitentoepassingen met elkaar te verbinden.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.

Voordelen

- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating,
- Zeer veelzijdige toepassingen...

Applications

Ondergrond

- **Drager :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…
- **Gedragen :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…

Gebruik

- Buiteninrichtingen,
- Kleine houtskeletten,
- Deur- en raamkozijnen...

Technical Sheet

AC35350Z
Geperforeerde plaat - ZPRO

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen											
	Overig				Afmetingen[mm]				flens B		Boorgaten in drager	
	NOBB nr.	Tun / DB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig		bolvormig	
									Ø[mm]	Ø8.5[mm]	Ø5 (chamfered Ø8.5) [mm]	Ø8.5[mm]
AC35350Z	-	2370180	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Plaatsing

Bevestigingselementen

<u>Sur bois</u> :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x40G,
- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Vis connecteurs SSH Ø8 mm,
- Boulons Ø8 mm,
- Tirefonds Ø8 mm.

<u>Sur support rigide</u> :
Support béton :

- *Cheville mécanique* : goujon FM-753 3DG M8x65
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige filetée Ø8 mm

Support maçonnerie creuse :

- *Ancrage chimique :* résine POLY-GP ou AT-HP + tige filetée Ø8 + tamis SH12050

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten