

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

AC35350Z

Geperforeerde plaat - ZPRO

Dit verbindingshoekijzer wordt gebruikt om kleine houtskeletten in buitentoepassingen met elkaar te verbinden.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.

Voordelen

- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating,
- Zeer veelzijdige toepassingen...


Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...
- **Gedragen** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...

Gebruik

- Buiteninrichtingen,
- Kleine houtskeletten,
- Deur- en raamkozijnen...




AC35350Z

Geperforeerde plaat - ZPRO

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Verbinder afmetingen											
	Overig				Afmetingen[mm]				flens B		Boorgaten in drager	
	NOBB nr.	Tun / DB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig		bolvormig	
									Ø[mm]	Ø8.5[mm]	Ø5 (chamfered Ø8.5) [mm]	Ø8.5[mm]
AC35350Z	-	2370180	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350Z

Geperforeerde plaat - ZPRO

Plaatsing

Bevestigingselementen

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x40G,
- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Vis connecteurs SSH Ø8 mm,
- Boulons Ø8 mm,
- Tirefonds Ø8 mm.

Sur support rigide :

Support béton :

- *Cheville mécanique* : goujon FM-753 3DG M8x65
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige filetée Ø8 mm

Support maçonnerie creuse :

- *Ancrage chimique* : résine POLY-GP ou AT-HP + tige filetée Ø8 + tamis SH12050

