

MTLD Hijsring

De MTLD hijsring is een snelle en eenvoudige manier om uw houten panelen en balken te hanteren. Hij kan snel worden bevestigd en losgemaakt met een eenvoudige schroef die in het houten element wordt bevestigd, waardoor u tijd bespaart op de bouwwerf.

Features

Materiaal

Elektrolytisch verzinkt staal

Applications

Voordelen

- Snel te implementeren
- Bevestiging met één enkele schroef
- Belastingsterkte afhankelijk van de gekozen schroef
- Installatie met of zonder bewerking
- Machinerichtlijn 2006/42/EG

Plaatsing

- Informatie over de installatie, inspectie en dimensionering van MTLD hijsringen is te vinden in de technische handleiding TEB-C-LIFTING-EU.
- Gebruik de MTLD hijsring pas nadat u de instructies en waarschuwingen in de documenten TEB-C-LIFTING-EU en MANUAL-EU-MTLD hebt gelezen.
- De keuze van de schroef (SSH of ESCRFTC Ø12 mm) moet worden gemaakt door een gekwalificeerd persoon die rekening heeft gehouden met alle hijsparameters. De schroeven mogen niet worden geïnstalleerd met behulp van een slagschroevendraaier.



MTLD
Hijsring

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Other dimensions data				
	Afmetingen[mm]			Inhoud verpakking	Gewicht[kg]
	A	B	C		
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Product allowable capacities - Installation without milled pocket

Referentie	Installation tools capacity					
	Lifting capacity - Perpendicular screw - 1 screw					
	Allowable tension load[kg]					
	$\theta = 60^\circ$			$\theta = 90^\circ$		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	244	486	975	282	561	1126

Other lengths are possible, the screw's capacity must be checked by a professional designer.

Product allowable capacities - Installation with milled pocket

Referentie	Installation tools capacity		
	Lifting capacity - Perpendicular screw with milled pocket - 1 screw		
	Allowable tension load[kg]		
	$60^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

Other lengths are possible, the screw's capacity must be checked by a professional designer.

