

RFC

Hoekijzers voor rondhout

Deze multifunctionele hoekijzers zijn speciaal ontworpen voor rondhoutverbindingen. Het gebogen flensprofiel garandeert een duurzame en esthetisch verzorgde verbinding.

Features

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Door de thermische verzinking is deze verbinder geschikt voor buitengebruik.

Applications

Ondergrond


- **Drager** : in de kern behandeld hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout.

Toepassingsgebieden


- Afsluitingen,
- Buiteninrichtingen, ...

VERZINKT
50 µm

BUITEN

EPD
EN 15804

Bevestiging van rondhout
op een rond drager met
RFC





Bevestiging van rondhout
op een rond drager met
RFC

RFC

Hoekijzers voor rondhout

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Verbinder afmetingen						
	Afmetingen[mm]				Boorgaten	Overig	Hout-Ø[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig Ø11	Gewicht[kg]	
RFC80/120	185	70	32	2	4	0.24	80 - 120

RFC

Hoekijzers voor rondhout


Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten of houtdraadbouten LAG Ø 10 mm,
- Model RFC is geschikt voor rondhout met diameter Ø 80 tot Ø 120.
- Verenigbaar met SSH Ø10

Plaatsing

1. Plaats het hoekijzer op de houten kolom.
2. Bevestig het hoekijzer op de kolom.
3. Houd het te bevestigen element dicht bij de kolom.
4. Bevestig dit element op het hoekijzer met de gekozen bevestiging.



Bevestiging van rondhout op een rond drager met
RFC

