

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

QD76KE

Multifunctioneel gereedschap

Gereedschap bekleed met Teflon® voor bevestiging op hout, beplating, gipsplaten. Geschikt voor bandschroeven Quik Drive® van 25 tot 76 mm lang (3 neuzen inbegrepen).



Features

Materiaal

- Gereedschap voorzien van Teflon®.

Voordelen

- Positie van de schroefmachine t.o.v. de adapter 360° draaibaar,
- Montage op schroefboormachine of verlengstuk door vastklikken,
- Wieltje voor regelbare schroefdiepte. Auto lock. Compatibel met alle typen adapters.
- Inclusief bithouder 191E-RC,
- Hoeft niet te worden gesmeerd.

Beschikbare sets

- QD76KE: uitbreidingskit omvat het gereedschap QD76, 1 verlengsnoer, 1 neus uit composietmateriaal voor schroeven van 25 tot 51 mm, 1 stalen neus voor schroeven van 38 tot 64 mm, 1 stalen neus voor schroeven van 76 mm, de koffer en de meegeleverde schroefbits (3 BIT2PE + 1 BIT2SE + 1 BIT3SE + 1 BIT2SUE + 1 BIT3SUE),
- QD76KM2522E: uitbreidingskit omvat het gereedschap QD76, 1 verlengsnoer, 1 neus uit composietmateriaal voor schroeven van 25 tot 51 mm, 1 stalen neus voor schroeven van 38 tot 64 mm, 1 stalen neus voor schroeven van 76 mm, de koffer, de schroefboormachine en de meegeleverde schroefbits (3 BIT2PE + 1 BIT2SE + 1 BIT3SE + 1 BIT2SUE + 1 BIT3SUE).

Applications

Toepassingsgebieden

- Multi-inzetbare bandschroefsystemen.

Ondergrond

- Adapters voor schroefmachines



QD76KE

Multifunctioneel gereedschap

Technische gegevens

Areas of use

Referentie	Afmetingen bevestigingen
	QD information
	Compatibele schroven
QD76KM2522E	RDWF, CBSDQ, FHSD, WSNTL, WSV, SSDTH, DWF, DWC, RDPF, WSC
QD76KE	RDWF, CBSDQ, FHSD, WSNTL, WSV, SSDTH, DWF, DWC, RDPF, WSC

Plaatsing



1. Verwijder de mof van uw schroefboormachine.



2. Verwijder dan het bit.



3. Monteer de adapter.



4. Steek de bithouder erin.



5. Bevestig de lader op de bithouder en vergrendel hem aan de adapter.



6. Breng de schroefband aan, met de punt naar boven gericht: uw schroefmachine is klaar!

