

FX

Nylonplug voor holle materialen en gipsplaten

De FX-nylonplug met een diameter van 6, 8 en 10 mm is geschikt voor bevestiging op beton, metselwerk en panelen.

Features

Materiaal

- Plug : nylon.

Voordelen

- Voor holle materialen en gipsplaten,
- Antirotatievleugels.

Applications


Toepassingsgebieden

- Rekken
- Ramen en deuren en binnenwerk
- Verlichting

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Alveolaire baksteen,
- Cellenbeton,
- Panelen,
- Steen,
- Gipsplaat.


NIEUW



FX Nylonplug voor holle materialen en gipsplaten


Technische gegevens

Afmetingen




Referentie	Nylon fixings dimensions			Nylon fixings Installation data	
	Info product[mm]			Montagegegevens	
	Productreferentie	Verpakking[stk]	Qty per outer box[mm]	Hole diameter x anchor length [d _o xL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]
6003600604000	FX	100	1000.0	Ø6x40	10
6003600805000	FX	100	1000.0	Ø8x50	6
6003601006000	FX	50	500.0	Ø10x60	6
* Blister					

Product Dimension - Screw




Referentie	Nylon fixings dimensions				Nylon fixings Installation data	
	Info product[mm]				Montagegegevens	
	Productreferentie	Screw[mm]	Verpakking[stk]	Qty per outer box[mm]	Hole diameter x anchor length [d _o xL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]

Product Dimension - Short Hook



Referentie	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data	
	Info product[mm]					Montagegegevens	
	Productreferentie	Screw[mm]	Cup hook[mm]	Verpakking[stk]	Qty per outer box[mm]	Hole diameter x anchor length [d _o xL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]

Product Dimension - Cup Hook



Referentie	Nylon fixings dimensions					Nylon fixings Installation data	
	Info product[mm]					Montagegegevens	
	Productreferentie	Screw[mm]	Cup hook[mm]	Verpakking[stk]	Qty per outer box[mm]	Hole diameter x anchor length [d _o xL][mm]	Min. support thickness (hmin)[mm]

FX Nylonplug voor holle materialen en gipsplaten

Plaatsing

