

PPJRE

Pergolavoeten in de bodem gedreven

Pergolavoeten PPJRE worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJRE wordt in de bodem gedreven.

Features

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.


Voordelen

- Ideaal voor hekwerk met ronde kolommen.



Applications

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.



PPJRE


*Bevestiging van in de bodem te drijven paalwerk**Bevestiging van in de bodem te drijven hekwerk*

PPJRE

Pergolavoeten in de bodem gedreven

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Verbinder afmetingen						
	Overig	Afmetingen[mm]				Boorgaten	
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	Dikte[mm]	bolvormig	
						Ø10.5	Lichaam
PPJRE80/750	1.5	81	165	600	2	4	-
PPJRE100/750	2	101	165	600	2	4	-

PPJRE

Pergolavoeten in de bodem gedreven

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten Ø10
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.
- SSH Ø10 mm

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

