

FIRKU

Ribnagel platte kop voor binnengebruik

De ribnagel met platte kop FIRKU wordt voornamelijk gebruikt voor de uitvoering van kapconstructies, voor binnengebruik.

Features

Materiaal

- Onbehandeld staal, zonder bescherming.

Voordelen

- Gegroefde vorm: minder splijtwerking in hout dan een ronde of vierkante nagel,
- Uittrek- en afschuifsterkte 25% hoger dan die van een ronde of vierkante nagel.

Applications

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van kapconstructies,
- Landbouwgebouwen, ...

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...



FIRKU

Ribnagel platte kop voor binnengebruik

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen									
	Artikelcode	Overig				Afmetingen[mm]				
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	A _h [mm]	h _t [mm]
FIRKU2.3X60-2305	75002	-	-	2305	0.002	2.3	60	5.4	22.9	0.8
FIRKU3.1X75-1010	75003	-	-	1010	0.005	3.1	75	7.3	41.9	1
FIRKU3.4X90-710	75004	-	53292120	710	0.007	3.4	90	7.8	47.8	1
FIRKU3.7X100-540	75005	-	53292135	540	0.009	3.7	100	9	63.6	1.1
FIRKU4.3X125-325	75006	-	-	325	0.015	4.3	125	10.2	81.7	1.2
FIRKU5.1X140-210	75007	-	-	210	0.024	5.1	140	12.2	116.9	1.5
FIRKU5.5X180-145	75008	-	-	145	0.034	5.5	180	13.2	136.8	1.7

* not covered by CE marking

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Nail characteristic parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
FIRKU2.3X60-2305	1721	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.1X75-1010	4902	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.4X90-710	6989	2.5	8.6	NPD
FIRKU3.7X100-540	8138	2.5	8.6	NPD
FIRKU4.3X125-325	11514	2.5	8.6	NPD
FIRKU5.1X140-210	19890	2.5	8.6	NPD
FIRKU5.5X180-145	24876	2.5	8.6	NPD

Raadpleeg de ETA voor meer informatie.

NPD: Geen prestatieverklaring ("Geen prestatieverklaring")

FIRKU

Ribnagel platte kop voor binnengebruik

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

FIRKU

**Ribnagel platte kop voor
binnengebruik**



www.strongtie.nl

SIMPSON**Strong-Tie®**