

ARA2

Ringnagel platrondkop - Rvs A2

De ringnagel met licht platronde kop rvs ARA2 wordt voornamelijk gebruikt voor buitengevelbekledingen.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A2 (304) overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Perfecte dichtheid dankzij de licht platronde kop,
- Geringde vorm: hoge uittreksterkte.

Applications

Ondergrond

- Massief hout.

Toepassingsgebieden



- Gevelbekleding: alle types houten planken voor buiten.



ARA2

Ringnagel platrondkop - Rvs A2

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen											
	Artikelcode	Overig				Afmetingen[mm]						
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	A _h [mm]	h _c [mm]	l _g [mm]	l _p [mm]
ARA22.3X35	75031	-	-	1000	0.001	2.3	35	5.5	23.5	1.2	30	3.2
ARA22.3X45	75032	-	-	500	0.002	2.3	45	5.5	23.5	1.2	35	3.2
ARA22.3X50	75033	-	-	500	0.002	2.3	50	5.5	23.5	1.2	40	3.2

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Nail characteristic parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
ARA22.3X35	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X45	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X50	1839	8.5	22.8	3.2

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01
 Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

ARA2
 Ringnagel platrondkop -
 Rvs A2



www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie®