

ARA4

Ringnagel platrondkop - Rvs A4

De ringnagel met licht platronde kop rvs A4 wordt voornamelijk gebruikt voor buitengevelbekledingen in een corrosieve omgeving.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A4 (316) overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Perfecte dichtheid dankzij de licht platronde kop,
- Geringde vorm : hoge uittreksterkte,
- Zeer goede corrosieweerstand.

Applications

Ondergrond

- Massief hout, red cedar, ...



Toepassingsgebieden

- Gevelbekleding : alle types houten planken voor buiten.



ARA4 Ringnagel platrondkop - Rvs A4

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Artikelcode	Other	Afmetingen bevestigingen[mm]						
		Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	A _h [mm]	h _t [mm]	l _g [mm]	l _p [mm]
ARA42.3X50	74225	0.002	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9
ARA42.5X60	74226	0.002	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4
ARA43.1X75	74227	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3

Modellen ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 en ARA41.9X35 hebben geen CE-markering.

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Nail characteristic parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

