

MKSA4

Ringnagel platrondkop - Rvs A4

De ringnagel met licht platronde kop rvs MKSA4 wordt voornamelijk gebruikt voor buitengevelbekledingen in een corrosieve omgeving.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A4 (316) overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Perfecte dichtheid dankzij de licht platronde kop,
- Geringde vorm : hoge uittreksterkte.

Applications

Ondergrond

- Massief hout, red cedar, ...

Toepassingsgebieden


- Bevestiging van alle types planken van buitengevelbekleding.



MKSA4
Ringnagel platrondkop - Rvs A4

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Artikelcode	Other	Afmetingen bevestigingen[mm]						
		Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	A _h [mm]	h _t [mm]	l _g [mm]	l _p [mm]
MKSA44.0X100	74229	0.011	4	100	8.5	56.7	2	50	5

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Nail characteristic parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloei-moment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3

Zie de desbetreffende ITTR of ETA voor meer details

