

CLSA4

Schroef houten gevelbekleding - Rsv A4

De schroef CLS, in overeenstemming met DTU 41.2, is ontworpen voor de montage van houten elementen zoals opengewerkte of overnaadse gevelbekledingen. Ze kan ook worden gebruikt voor het bevestigen van houten terrasplanken en borstweringen. Deze schroef is gemaakt van rvs A4 en biedt uitstekend weerstand tegen uitwendige invloeden, ook in een zoute en gechlloreerde omgeving, en is bestand tegen alle soorten hout, ook tegen behandeld hout.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A4.

Voordelen

- **Punt type 17** : voorboren overbodig,
- **Verzonken kop** : dringt in het hout voor een perfecte afwerking,
- **Dubbele draad en gedeeltelijke schroefdraad** : optimale onderlinge vastklemming van de verschillende houtsoorten,
- **Ruimer onder kop** : zorgt voor een spaanvrije afwerking.

Applications


Toepassingsgebieden

- Naaldhouten gevelbekledingen,
- Omheining van hout op hout,
- Plaatsing van terrasplanken,
- Houten borstweringen.



CLSA4
Schroef houten gevelbekleding - Rsv A4

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen									
	Other			Afmetingen[mm]						
	Tun / DB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
CLSA44.8X48	2086284	250.0	0.003	4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSA44.8X65	2086285	250.0	0.005	4.8	65	8	26	22	40	T-20

Product Dimensions Painted Head RAL 7004

Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Other		Afmetingen[mm]						
	Tun / DB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]

Product Dimensions Painted Head RAL 8007

Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Other		Afmetingen[mm]						
	Tun / DB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]

Product Dimensions Painted Head RAL 9011

Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Other		Afmetingen[mm]						
	Tun / DB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
CLSA44.8X48 RAL9011	2073847	250.0	4.8	48	8	26	18	23	T-20

