

ESCRFTZ

Schroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

De constructieschroef Solid-Drive® met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad ESCRFTZ wordt aanbevolen voor de bevestiging van stijve en halfstijve isolatiematerialen onder sarkingdak.

Features

Materiaal

- Geel elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Cilindervormige kop: minder barsten van het hout en bevestiging verzonken in het hout,
- Dubbele schroefdraad: voor uitstekende uittrek- en drukwaarden en een maximale sterkte,
- Punt tegen splijtwerking: snelle montage zonder voorboren,
- Gleuf Tx,
- Voorboren is niet nodig,
- Gebruik de schroefmal GSCREW om uw schroef onder de juiste hoek te installeren.

Applications

Ondergrond

- Keperpers.

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van stijve of halfstijve isolatiematerialen: sarking.



ESCRFTZ

Schroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]									
	Overig				Afmetingen[mm]					
	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	Bit[mm]
ESCRFTZ8.0X120	1965722	-	50.0	0.025	8	120	10.2	5.1	110	T-40
ESCRFTZ8.0X140	1965723	-	50.0	0.032	8	140	10.2	5.1	130	T-40
ESCRFTZ8.0X160	1965724	-	50.0	0.007	8	160	10.2	5.1	150	T-40
ESCRFTZ8.0X200	1965725	-	50.0	0.008	8	200	10.2	5.1	190	T-40
ESCRFTZ8.0X220	-	-	50.0	0.009	8	220	10.2	5.1	210	T-40
ESCRFTZ8.0X240	1965726	-	50.0	0.01	8	240	10.2	5.1	230	T-40
ESCRFTZ8.0X300	-	-	50.0	0.012	8	300	10.2	5.1	290	T-40

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Screw Parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; M _{y,k} [Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]	Karakteristieke torsiesterkte - f _{tor,k} [Nm]
ESCRFTZ8.0X120	20.3	13.1	24.1	-
ESCRFTZ8.0X140	20.3	13.1	24.1	-
ESCRFTZ8.0X160	20.3	13.1	24.1	-
ESCRFTZ8.0X200	20.3	13.1	24.1	-
ESCRFTZ8.0X220	20.3	13.1	24.1	-
ESCRFTZ8.0X240	20.3	13.1	24.1	-
ESCRFTZ8.0X300	20.3	13.1	24.1	-

ESCRFTZ

Schroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

Plaatsing

Minimumafstanden - Schroeven belast bij afschuiving

Referentie	Screw spacing			
	Minimumafstanden voor schroeven belast bij afschuiving[mm]			
	Hoek t a1.0[mm]			
a ₁ en a ₂ kunnen staal/hout.	Minimumafstanden - Schroeven belast bij afschuiving See full table online →			

Minimumafstanden - Axiaal belaste schroeven

Referentie	Screw spacing			
	Minimumafstanden voor axiaal belaste schroeven[mm]			
	a1[mm]	a2[mm]	a1.cg[mm]	a2.cg[mm]

