

LTSF

Schroef voor parket en plinten

De schroef voor parket en plinten LTSF wordt binnen gebruikt. Haar ontwerp zorgt voor een discrete afwerking en weinig gepiep. Ze wordt gebruikt voor de bevestiging van plinten op metalen rails met een maximumdikte van 0,6 mm.

Op aanvraag leverbaar.

Features

Materiaal

- Geel elektrolytisch verzinkt staal,
- Twee referenties gelakte kop RAL 9010.

Voordelen

- Cilindervormige verzonken kop,
- 6 freesribben onder kop: zelffrezend voor minder spaanvorming aan het oppervlak van het hout,
- Schroefdraad tegen splijtwerking type 17,
- Gleuf Tx.

Colors:

- 74371 = Yellow zinc
- 74360 = Yellow zinc
- 74381 = Yellow zinc
- 74382 = Yellow zinc
- 74383 = Yellow zinc + white painted head
- 74384 = Yellow zinc + white painted head

Applications

Ondergrond

- Parket: eiken of naalddhouten planken op vloerbalken (lambourdes)
- Plinten: planken op metalen rails met een maximumdikte van 0,6mm

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van parket en plinten



LTSF

Schroef voor parket en plinten

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen											
	Artikelcode	Overig				Afmetingen[mm]						
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	t _{fix} [mm]	Bit[mm]
LTSF3.9X35	74371	1949874	53292623	250	0.002	3.9	35	5	2.7	23	12	TX10
LTSF3.9X42	74360	1949875	53292638	250	0.002	3.9	42	5	2.7	28	14	TX10

w = witte schroeven

Painted Head RAL 9010

Referentie	Afmetingen bevestigingen										
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]						
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

LTSF

Schroef voor parket en plinten



www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie®