

FBCS

Schroef voor vezelcementplaten op houten of stalen ondergrond - Impreg®+

Deze zelfborende schroef wordt aanbevolen voor het bevestigen van vezelcementplaten op houten ondergrond of stalen gording (max. 1 mm dik), in een vochtige buiten- of binnenomgeving.

Features

Materiaal

- Staal met [coating Impreg®+](#).

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribben
- Spitse punt


Applications

Ondergrond

- Staal
- Hout

Gebruik

- Bevestiging van houten paneel op stalen ondergrond
- Vezelcementplaat op houten of stalen ondergrond




FBCS

Schroef voor vezelcementplaten op houten of stalen ondergrond - Impreg®+

Technische gegevens

Product dimensions



Referentie	Afmetingen bevestigingen												
	Artikelcode	Overig				Afmetingen[mm]							
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	Gewicht[kg]	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	ht[mm]	Bit[mm]	
FBCS3.9X25	75453	2055810	55840680	250.0	0.001	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2	
FBCS3.9X35	75454	2055811	55840676	250.0	0.002	3.9	35	6.8	2.4	28	26	PH2	

FBCS Collated Screws

Referentie	Afmetingen bevestigingen													
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]									
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	ht[mm]	Bit[mm]
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers Also available Quik Drive collated														

