

CBSDQ

Schroeven voor cementvezel

Bandschroeven Quik Drive® CBSDQ met enkele draad vereenvoudigen de plaatsing van vezelcementplaten op constructies van stalen of houten panelen op metaalskelet (maximumdikte 4,00 mm).

Features

Materiaal

- Afwerking Quik Guard®.

Voordelen

- Platverzonken kop voor een zuivere afwerking,
- Fijne schroefdraad voor een snellere indringing in ferrometalen,
- Boorpunt met vleugels voor een zuivere, snelle en nauwkeurige aanzet in metalen ondergronden.


Applications

Ondergrond

- **Metaalskelet van maximaal 4,00 mm dik.**

Toepassingsgebieden


- **Bouw en verbindingen van hout of vezelcement op metaalskelet.**



CBSDQ

Schroeven voor cementvezel

Technische gegevens




Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]					
	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]			QD information		Other
	Kopbreedte[mm]	Ø Kop[mm]	Schroeflengte[mm]	Aant. schroeven/band	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroefboormachine[tr/min]	Aant. schroeven/doos
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0

CBSDQ

Schroeven voor cementvezel

Opties

*Countersunk head**Fine Thread**Drill Point with Wings*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

CBSDQ
**Schroeven voor
cementvezel**



www.strongtie.nl

SIMPSON**Strong-Tie**