

PCULP

Schroeven voor felsplaat

De schroef Quik Drive® PCULP40BE1012 kan worden gebruikt voor het bevestigen van roestvrijstalen monoschroefklangen bij het plaatsen van geventileerde bekleding voor dakbeschot uit zink met staande naad van 25 mm hoog.

Features

Materiaal

- **Afwerking geel verzinkt.**

Voordelen

- Kan worden aangepast voor het inkuipen van de monoschroefklang,
- Biedt belasting- en uittrekwaarden op beschotplank van 18 mm dik,
- Beantwoordt aan de Franse technische voorschriften in verband met deze toepassing.

Applications

Ondergrond

- **Houten beschotplank van 18 mm dik.**

Toepassingsgebieden


- **Bevestiging van monoschroefklangen aan staande naad op beschotplank.**



PCULP

Schroeven voor felsplaat

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen[mm]							
	Afmetingen[mm]			QD information			Overig	
	Kopbreedte[mm]	Ø Kop[mm]	Schroeflengte[mm]	Aant. schroeven/band	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine[tr/min]	Aant. schroeven/doos	Gewicht[kg]
PCULP40BE1012	10.3	5	40	30.0	QDPROPP38	2500	1500.0	6.4

PCULP

Schroeven voor felsplaat

Opties

*Single Thread**Selfdrilling pin*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

PCULP
**Schroeven voor
felsplaat**



www.strongtie.nl

SIMPSON**Strong-Tie®**