

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWC

Schroeven voor gipskartonplaat

Schroeven Quik Drive® DWC zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor gipsplaten snel worden bevestigd op houten ondergrond inclusief OSB-platen zonder de ondergrond te beschadigen.

Features

Materiaal

- Afwerking gefosfateerd.

Voordelen

- Trompetkop om de gipsplaat niet te doorboren,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- CE-markering overeenkomstig EN 14566.


Applications

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, OSB,
- Gipsplaten enkele / dubbele beplating.

Toepassingsgebieden


- Gipsplaat op metalen ondergrond.



DWC

Schroeven voor gipskartonplaat

Technische gegevens




Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen				
	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]	QD information		Other	
		Aant. schroeven/band	Compatibele gereedschappen	Aant. schroeven/doos	Gewicht[kg]
DWC3525PE	25	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3535PE	35	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3550PE	50	30.0	QDPR051E / QD76KE	2000.0	0.003

DWC

Schroeven voor gipskartonplaat

Opties

*Single Thread**Tapered tip*