

SSDHPD

Schroeven voor hardhout op zachthout - Rvs A2

Schroeven Quik Drive® SSDHPD A2 zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor naalddhouten terrasplanken buiten snel en comfortabel kunnen worden bevestigd op naalddhout, zonder voorboring voor houtsoorten < 800 kg/m³.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Perfect fineerwerk dankzij platkop,
- Enkele schroefdraad,
- Spitse punt voor een nauwkeurige en snelle indringing in het hout,
- Verstevigingsvleugel: de schroef is sterker en beter geventileerd voor een snellere indringing in het hout,
- Zonder voorboring voor houtsoorten < 800 kg/m³.

Applications

Ondergrond

- Planken : exotische houtsoorten (ipe, teak, azobé, acacia, bamboe, ...),
- Balken : naalddhout (ceder, vurenhout, lariks, grenen, spar, tsuga, ...).

Toepassingsgebieden


- **Terrasplanken (exotische houtsoorten, ...).**



SSDHPD

Schroeven voor hardhout op zachthout - Rvs A2

Technische gegevens




Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen						
	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]			QD information			Other
	Kopbreedte[mm]	Ø Kop[mm]	Schroeflengte[mm]	Aant. schroeven/band	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine[tr/min]	Aant. schroeven/doos
SSDHPD64E	6.9	5	64	30.0	QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500.0	1000.0

SSDHPD

Schroeven voor hardhout op zachthout - Rvs A2

Opties

*Flat head**Single Thread**Tapered tip*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

SSDHPD

**Schroeven voor hardhout op
zachthout - Rvs A2**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**