

CSA-T

Schroeven voor hoekankers op hout

Bandschroeven CSA vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders op houten ondergrond. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtsoverdracht.

Features

Materiaal

- **Afwerking wit verzinkt.**

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden,
- Geen houtsplijting,
- Karakteristieke belastingwaarden overeenkomstig Eurocode 5 (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592.

Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden



- Ophangbeugels voor kapconstructies,
- Verbindingshoekijzers,
- Bandijzer.



CSA-T

Schroeven voor hoekankers op hout



Technische gegevens



Product dimensions and capacities

Referentie	Afmetingen bevestigingen									Screw Loads	
	Overig		Afmetingen[mm]						QD information	Karakteristieke waarden - Hout C24 geg. ETA-04/0013[kN]	
	Tun / DB nr.	NOBB nr.	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]		Riat.k[kN]	Rax.k
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.



Product Dimensions UK

Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Afmetingen[mm]				QD information			Overig	
	dh[mm]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	Aant. schroeven/band	m²/doos[r/min]	QD Attachement	Aantal per doos	Gewicht[kg]
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005

Performance Values UK


Referentie	Screw Loads	
	Karakteristieke waarden - Hout C24 geg. ETA-04/0013[kN]	
	Riat.k[kN]	Rax.k
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

CSA-T

Schroeven voor hoekankers op hout

Plaatsing



CSA-T

Schroeven voor hoekankers op hout

Opties

*Fine Thread**Selfdrilling pin*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

CSA-T

**Schroeven voor hoekankers
op hout**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**