

FHSD

Schroeven voor hout-metaal

De bandschroeven Quik Drive® FHSD45E en FHSD64E met enkele schroefdraad zijn ontworpen om de plaatsing van fineerplaten en houten panelen op stalen of aluminium constructies (maximumdikte 4 mm) te vereenvoudigen. De platverzonken kop met freesribben beschadigt het hout niet en zorgt voor een perfecte afwerking.

Features

Voordelen

- Platverzonken kop voor een zuivere afwerking,
- Fijne schroefdraad voor een snellere indringing in hout en metaal,
- Boorpunt met vleugeltjes voor een zuivere, snelle en nauwkeurige aanzet in metalen ondergronden,
- Max. staaldikte 4 mm.

Materiaal

- Bekleding geel verzinkt.



Applications

Toepassingsgebieden

- Vloeren van mobilhomes, caravans, prefabmodules, mezzanines, vrachtwagenvloeren, modulaire bouw,
- Vloeren op metaalskelet.

Ondergrond

- Hout,
- Staal.



FHSD

Schroeven voor hout-metaal

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen						
	Afmetingen[mm]			QD information		Overig	
	Schroeflengte[mm]	Diameter[mm]	Kopbreedte[mm]	Aant. schroeven/band	Compatibele gereedschappen	Aant. schroeven/doos	Gewicht[kg]
FHSD45E	45	5.4	9.9	23.0	QDHS60E / QDHS75E	750.0	0.006
FHSD64E	64	5.4	9.9	23.0	QDHS60E / QDHS75E	750.0	0.01

Karakteristieke waarden

Referentie	Screw Loads								
	Karakteristieke waarden[kN]								
	Kopkruising (Hout > 15 mm)	Scheuren				Afschuiving			
		Staaldikte[mm]				Staaldikte[mm]			
		2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]	2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]
FHSD45E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9
FHSD64E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9

