


WSC

Schroeven voor houtskelet

Bandschroeven Quik Drive® WSC met enkele draad vereenvoudigen de plaatsing van houten vloeren op hout alsmede houttoepassingen (OSB-vloeren, OSB-platen, spaanplaten op stijlen). Door de platverzonken kop met freesribbels wordt het hout niet beschadigd.



Features

Materiaal

- Afwerking geel verzinkt.

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de ondergrond,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- Deeldraadse schacht geschikt voor hout-op-houtbevestigingen,
- Belastingwaarden op staal en hout (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592.

Applications

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Houtskelet.


Toepassingsgebieden

- Houten vloeren op houtskelet.

WSC

Schroeven voor houtskelet


Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen							
	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]			QD information			Other	
	Kopbreedte[mm]	Diameter[mm]	Schroeflengte[mm]	Aant. schroeven/band	Max. nullastoerental ontkoppelbare schroef-boormachine[U/Min.]	Compatible Quik Drive Attachment	Aant. schroeven/deos	Gewicht[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2000.0	0.003

WSC38E : zonder nerf onder de kop en zonder spitse punten



Product Dimensions UK

Referentie	Afmetingen	Product Dimensions UK						Onderdelen	
	Kopbreedte	See full table online 							
								Compatibles-DE	Aant. schroeven/doc
	</								

Performance Values

Referentie	Afmetingen bevestigingen		Screw Loads				
	Installatie		Connection to timber				
	Connection detail	Pull out		Head pull through		Afschuiving	
		Fax,Rk[kN]	min. t[mm]	Fhead,k[kN]	min. t of construction member (under head)[mm]	Flat,k[kN]	min. t of construction member[mm]
WSC32E	Holz an Holz	1.15	22	0.7	25	0.35	16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz
WSC38E	Holz an Holz	1.35	26	0.7	25	0.45	19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz

All wood C24 grade
All steel in strength class S275

WSC

Schroeven voor houtskelet


Mechanische eigenschappen

Referentie	Screw Parameters				
	Karakteristieke producteigenschappen				
	Karakteristiek vloeimoment[Nm]	Karakteristieke uittrekwaarde[N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde[N/mm²]	Karakteristieke treksterkte[kN]	Karakteristieke torsieweerstand[Nm]
WSC32E	3.6	11.5	8.1	7	5.1
WSC38E	3.6	11.5	8.1	7	5.1

WSC

Schroeven voor houtskelet

Opties

*Countersunk Head with Nibs**Single Thread**Tapered tip*