

WSV

Schroeven voor houtskelet

Bandschroeven Quik Drive® WSV met dubbele draad vereenvoudigen de plaatsing van houten vloeren op hout en houtskelet. Door de platverzonken kop met freesribbels wordt het hout niet beschadigd.

Features

Materiaal

- Afwerking geel verzinkt.

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de ondergrond,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- Deeldraadse schacht geschikt voor hout-op-houtbevestigingen,
- Belastingwaarden op hout (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592,
- Dubbele schroefdraad voor een 30% snellere indringing,
- Torxkop : breuksterkte,
- De draadloze bevestigingskit Quik Drive® QDDWDCF622, gecombineerd met het gereedschap Quik Drive® QDPRO76SKE, zijn speciaal ontwikkeld om eenvoudig schroeven in hout te installeren.


Applications

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Houtskelet.

Toepassingsgebieden

- **Houten vloeren op houtskelet.**



WSV

Schroeven voor houtskelet

Technische gegevens

Dimensions

Referentie	Afmetingen bevestigingen							QD information
	Other	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]						
	Aant. schroeven/	Dimensions See full table online → 					Stoerental pelbare roef- line[U/Min.]	Compatib gereedscha
WSV44E	2000.0						-4500	QDPR064 QDPR076
WSV51E	2000.0						-4500	QDPR064 QDPR076
WSV64E	1500.0						-4500	QDPR064

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Screw Parameters					
	Karakteristieke producteigenschappen					
	Karakteristiek vloeimoment[Nm]	Karakteristieke uitrekwaarde[N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde[N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte[kN]	Karakteristieke torsieweerstand[Nm]	Torsieverhouding
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5

Karakteristieke waarden - Paneel/Hout

Referentie	Screw Loads			
	Paneel (OSB, spaanplaat $\rho_k \geq 380 \text{ kg/m}^3$) / hout C24 in functie van de dikte van			
	Rax.k.13[kN]	Karakteristieke waarden - Paneel/Hout See full table online → 		Rax.k.14[kN]
WSV44E	2.03			0.93
WSV51E	2.42			1
WSV64E	2.42			1.61
WSV76E	2.42			1.61

WSV

Schroeven voor houtskelet

Karakteristieke waarden - Fineerhout/Hout


Referentie	Screw Loads			
	Fineerhout ($\rho_k \geq 490 \text{ kg/m}^3$) / hout C24 in functie			
	Rax.k.10[kN]	Rax.k.15[kN]	Rax.k.18[kN]	Rax.k.20[kN]
WSV44E	2.03	0.94	-	-
WSV51E	2.5	0.94	-	-
WSV64E	2.96	1.68	-	-
WSV76E	2.96	1.68	2.96	-

**Karakteristieke waarden -
Fineerhout/Hout**See full table online [→](#)

WSV

Schroeven voor houtskelet


Plaatsing



WSV

Schroeven voor houtskelet

Opties

*Countersunk Head with Nibs**Single Thread**Tapered tip*