

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SS3DSC

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Roestvrijstalen Quik Drive® A2-schroeven SS3DSC zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor naalddhouten terrasplanken buiten snel en comfortabel kunnen worden bevestigd op naalddhouten balken.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Trompetkop om te diepe indringing in het boorgat te vermijden voor een meer verzorgde afwerking,
- Punt die splijting van het hout tegengaat door middel van inkeping,
- Schroefdraad onder hoek van 40° voor een hoge uittrekweerstand,
- Spitse punt 22 tot 25° voor nauwkeurig inschroeven.

Applications

Ondergrond

- Naalddhouten terrassen op naalddhouten balken,
- Naalddhout (ceder, vurenhout, lariks, grenen, spar, tsuga, ...).

Toepassingsgebieden


- Terrasplanken (naalddhout),
- Dwarsbalken, balken,
- Naalddhouten panelen (paalwerk),
- Ideaal voor buiten (kustgebied).



SS3DSC

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Technische gegevens




Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen						
	Afmetingen[mm]			QD information			Overig
	Kopbreedte[mm]	Ø Kop[mm]	Schroeflengte[mm]	Aant. schroeven/band	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine[tr/min]	Aant. schroeven/doos
SS3DSC64BE	8.5	4.9	64	30.0	QDPRO64E / QDPRO76SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC76BE	8.5	4.9	76	30.0	QDPRO76SKE	2500.0	1000.0

SS3DSC

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Opties

*Single Thread**Selfdrilling pin*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

SS3DSC

**Schroeven voor terras van
zachthout - Rvs A2**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie**