

PFA/PFP Spantvoeten

Spantvoeten maken het mogelijk kapspanten, kepers of kinderbinten snel en nauwkeurig te verankeren. Het platte model wordt voornamelijk gebruikt om horizontale krachten op te vangen. Het geplooide model is meer aangewezen om grote opwaartse drukkrachten op te vangen.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.
- Dikte 1 mm.

Voordelen

- De nagelgaten worden verspringend uitgevoerd om houtsplijting te vermijden.



Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout.
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten enz.

Toepassingsgebieden

- Spantvoet.
- Kepervoet.
- Verankering van kinderbinten enz.





Richting van krachten op kepervoet



PFA/PFP
Spantvoeten

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Verbinder afmetingen							
	Afmetingen[mm]						Boorgaten[mm]	Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Dikte[mm]	bolvormig	Gewicht[kg]
							Ø4,8	
PFA38	38	84	23	114	29	1	12	0.07
PFP38	38	84	23	114	29	1	12	0.07



Characteristic values

Referentie	Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling	
	Karakteristieke waarden - Hout C24[kN]	
	R _{2,k}	R _{3,k}
PFA38	0.1	3.8
PFP38	3.3	-

PFA/PFP
Spantvoeten

Plaatsing

Bevestigingen

- Nagelgaten Ø 4,8 mm.

Gedragen bouwdeel :

- Ringnagels CNA Ø 4,0.

Spantvoet op steun :

- Ringnagels CNA Ø 4,0.

Opties

