

DSIX4

Terrassschroef - Impreg®X4

De terrassschroef DSIX4 - Impreg®X4 wordt aanbevolen voor de uitvoering van buitenterrassen uit behandeld hout.

Op aanvraag leverbaar.

Features

Materiaal

- [Bekleding Impreg®X4](#): dikte 20 µm.

Voordelen

- Verzonken kop
- 6 freesribben onder kop
- Gedeeltelijke schroefdraad
- Punt tegen splijtwerking type 17
- Gleuftype Tx

Applications

Ondergrond

- Behandeld hout, naaldhout,
- Europees grenen, spar, vurenhout,

Toepassingsgebieden

- Terras: bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten vloerbalk (lambourde).



DSIX4 Terrasschroef - Impreg®X4

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen											
	Artikelcode	Overig				Afmetingen[mm]						
DSIX44.2X35T-20	74300	1345021	03255321	000	0.003	4.2	30	7.5	20	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74300	1345021	03255321	000	0.003	4.2	30	7.5	23.5	21.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74300	1345021	03255321	000	0.003	4.2	30	7.5	27.5	27.5	27.5	T-20

Collated Screws



Referentie	Artikelcode	Afmetingen bevestigingen									
		Overig			Afmetingen[mm]						
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aant. schroeven/doos	Ø Kop[mm]	Schroeflengte[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	tf _x [mm]	Bit[mm]

Karakteristieke producteigenschappen

Referentie	Screw Parameters			
	Karakteristieke producteigenschappen			
	Karakteristiek vloeimoment; My,k[Nm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm²]	Karakteristieke treksterkte- f _{tens,k} [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6

