

CP

Verbinders voor paalwerk

Verbindt panelen van paalwerk.

Features

Materiaal

- Gebichromateerde staal afwerking overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Voordelen

- Rechtstreeks bevestigd in het hout,
- L-profiel zorgt voor gelijkmatige verdeling van buigbelastingen als gevolg van wind.

Applications



Ondergrond

- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Tuinafsluitingen,
- Omheiningen, ...

BUITEN



TV
12 µmEPD
EN 15804

CP-R without window.png

Bevestiging van panelen van paalwerk

CP
Verbinders voor paalwerk

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen							Decking capacity	
	Afmetingen[mm]					Boorgaten	Overig	Bevestigingen	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Dikte[mm]	Boorgaten[mm]	Box of[pcs]	Kolom	Paalwerk
CP	30	38	35	35	2	2 Ø5	-	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30
CP-R	30	38	35	35	2	2 Ø5	4.0	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30

CP

Verbinders voor paalwerk


Plaatsing

Bevestigingen

- **Hout op hout** : messing schroef Ø 4,0 x 30 mm.

Plaasting

1. Monteer de verbinder CP op de omheiningspaal door die rechtstreeks in het hout in te schroeven.
2. Plaats het verbonden paneel.
3. Draai de twee messing schroeven in de daartoe bestemde boorgaten.



Bevestiging van panelen van paalwerk

