

CP304

Verbinders voor paalwerk - Rvs A2

Verbindt panelen van paalwerk. De roestvrijstalen modellen CP304 zijn aangepast voor corrosieve omgevingen zoals verontreinigde of zeegebieden.

A2
RVS

BUITEN

Features

Materiaal

- **Roestvrij staal A2 (304L) overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Rechtstreeks bevestigd in het hout,
- L-profiel zorgt voor gelijkmatige verdeling van buigbelastingen als gevolg van wind.



Applications

Ondergrond

- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Tuinafsluitingen,
- Omheiningen, ...





Bevestiging van panelen van paalwerk

CP304

Verbinders voor paalwerk - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Verbinder afmetingen							Decking capacity		
	Afmetingen[mm]					Overig		Bevestigingen		Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Dikte[mm]	Box of[pcs]	Gewicht[kg]	Kolom	Paalwerk	Boorgaten[mm]
CP304/B	30	38	35	40	2	4.0	0.21	8 x 40	2 vis 4 x 30	2 Ø5

CP304

Verbinders voor paalwerk - Rvs A2


Plaatsing

Bevestigingen

- **Hout op hout** : rvs schroef Ø 4,0 x 30 mm.

Plaatsing

1. Monteer de verbinder op de omheiningspaal door die rechtstreeks in het hout in te schroeven.
2. Plaats het verbonden paneel.
3. Draai de twee messing schroeven in de daartoe bestemde boorgaten.



Bevestiging van panelen van paalwerk

