

CPIX

Verbinders voor paalwerk - Rvs A4

Verbindt panelen van paalwerk. De roestvrijstalen modellen CPIX zijn aangepast voor corrosieve omgevingen zoals verontreinigde of zeegebieden.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Rechtstreeks bevestigd in het hout,
- L-profiel zorgt voor gelijkmatige verdeling van buigbelastingen als gevolg van wind.


Applications

Ondergrond


- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Tuinafsluitingen,
- Omheiningen, ...



CPIX Fence Connectors





Bevestiging van panelen van paalwerk

CPIX

Verbinders voor paalwerk - Rvs A4

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Verbinder afmetingen						Decking capacity		
	Afmetingen[mm]				Overig		Bevestigingen		Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	Box of[pcs]	Gewicht[kg]	Kolom	Paalwerk	Boorgaten[mm]
CPIX-R	40	40	40	2	6.0	0.37	2 vis 4,5x30	2 vis 4,5x30	4 Ø5

CPIX

Verbinders voor paalwerk - Rvs A4

Plaatsing

Bevestigingen

- **Hout op hout** : rvs schroef Ø 4,5 x 30 mm.

Plaatsing

1. Monteer de verbinder CPIX op de omheiningspaal door twee rvs schroeven rechtstreeks in het hout te draaien.
2. Plaats het te verbinden paneel.
3. Vast met twee andere rvs schroeven.

