Technical Sheet

AB135-PB

Verbindingdhoekijzers 135° - Zwarte afwerking

Hoekijzer voor windverbandverbindingen of andere 135°-verbindingen in lichte tuinconstructies, zoals pergola's.





Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005.

Voordelen

- Vereenvoudigt de installatie van windverbandelementen,
- Ideaal voor het windverband van constructies met kapstijlen,
- Zorgt voor een stevige en nauwkeurige verbinding van 45°,
- Gemakkelijk te installeren met SSH-schroeven met zwarte kop,
- Zwarte afwerking voor een grote discretie in de constructie,
- Hoge corrosieweerstand voor buitengebruik (niet aan zee).

Applications

Ondergrond

- **Drager :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...

Toepassingsgebieden

- Balken,
- Pergola's,
- Carports...

Technical Sheet

AB135-PB

Verbindingdhoekijzers 135° - Zwarte afwerking

Technische gegevens



Afmetingen

Referentie	Verbinder afmetingen					
	Afmetingen[mm]				Boorgaten	Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig Ø10	Gewicht[kg]
AB113-135BPB	111	111	70	3	4	0.38

Plaatsing

Bevestigingen

- Rvs-schroef met zwarte kop SSH8.0X40PB.

Plaatsing

- Geschikt voor standaard houtdoorsneden van 90 x 90 mm tot 200 x 200 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie®