

EA

Verbindingdhoekijzers

Verbindingshoekijzers dienen om kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenbetimmering te verbinden.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : van 1,5 tot 2,5 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.

Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen enz,
- **Gedragen bouwdeel** : hout, beton, staal enz.

Toepassingsgebieden




- Binneninrichting,
- Meubels,
- Kleine vakwerkdelen enz.



EA
Verbindingdhoekijzers

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden										Boorgaten			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	I[mm]	J[mm]	K[mm]	L[mm]	M[mm]	N[mm]	O[mm]
EA442/2	42	42	20	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-

Afmetingen en karakteristieke waarden
See full table online [→](#)



Plaatsing

Bevestigingen

Op hout :

- Ringnagels CNA4.0X35
- Schroeven CSA5.0X35

Op beton :

- Inslagpluggen TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.

Op metaal :

- Bouten,
- Bouten met hoge sterkte,
- Klinknagels enz.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
4. Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.

