

Technical Sheet

PL Verbindingsankers

SIMPSON**Strong-Tie®**

Verbindingsankers worden gebruikt om halve spanten of diverse boutverbindingen uit te voeren.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2,5 mm.

Voordelen

- Eenvoudig verstelbaar via sleufgat.


Applications

Ondergrond


- **Drager** : hout, staal, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, vakwerkspanten.

Toepassingsgebieden

- Verbinding van halve spanten,
- Boutverbindingen, ...





PL180



PL
Verbindingsankers

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden


Referentie	Verbinder afmetingen						
	Afmetingen[mm]			Boorgaten[mm]			Overig Min.[mm²]
	A[mm]	B[mm]	Dikte[mm]	Nagels	Bouten	Sleufgaten	
PL180/65/2.5	65	180	2.5	16 Ø5	1 Ø11	1 Ø11x34	110
PL300/65/2.5	65	300	2.5	28 Ø5	3 Ø11	1 Ø11x34	110

PL
Verbindingsankers

Plaatsing

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0 mm,
- Bouten,
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.



PL
Verbindingsankers

Opties

