

SRR

Verstelbare gebogen leuningdragers

De leuningdragers SRR vereenvoudigen de plaatsing van handleuningen.

Features

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkt afwerking blanco overeenkomstig NF EN ISO 2081.

Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage.


Applications

Ondergrond

- **Drager** : hout, beton, staal, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd, staalprofielen, aluminiumprofielen, ...

Toepassingsgebieden

- Drager voor handleuning,
- Trapleuning, ...





SRR

Verstelbare gebogen leuningdragers

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Verbinder afmetingen						
	Afmetingen[mm]				Boorgaten[mm]		Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Aantal	Diameter Ø	Gewicht[kg]
SRR	Ø61	55	80 à 100	44	5.0	Ø6	0.21

SRR

Verstelbare gebogen leuningdragers

Plaatsing

Bevestigingen

Houten ondergrond :

- Zelftappende schroeven.

Betonnen ondergrond :

- Pluggen.

Stalen ondergrond :

- Bouten.

Gedragen bouwdeel :

- Zelftappende schroeven.

Plaatsing

1. Plaats de leuningdrager op de drager.
2. Bevestig de leuningdrager op de drager.
3. Presenteer de te bevestigen leuning.
4. Bevestig de leuning aan de leuningdrager.

