

TO Vrouwelijke plug van messing

De TO-gekartelde plug van messing is een flexibele oplossing voor het bevestigen van lichte elementen op volle of houten ondergronden. Er kan een metrische schroef of draadstang worden ingebracht.

Features

Materiaal

- Messing.

Voordelen

- Geometrie ontworpen voor een optimale uitzetting van de 4 segmenten,
- Karteling op de buitenwand voor een betere grip op het ondergrondmateriaal en om rotatie van de plug te voorkomen,
- Snelle installatie,
- Gereduceerde verankeringsdiepte: kortere boortijd.


Applications

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen voor lichte uitrustingen,
- Kapconstructieverbinding.

Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Vol metselwerk,
- Steen,
- Hout.



TO
Vrouwelijke plug van messing

Technische gegevens

Product Dimension



Referentie	Product Dimension							Montagegegevens	
	Plug [mm]	Dimensions [mm]	[d _o] [mm]	depth [h _o] [mm]	in fixture [d _f] [mm]	verpakking [stk]	gewicht [kg]	embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. s thickness

Product Dimension
See full table online ➡



TO Vrouwelijke plug van messing

Plaatsing

