

TAN

Zelfborende nylonplug voor gipsplaten

De nylonplug TAN is ontworpen voor bevestiging op gipsplaten. Deze plug kan direct in een enkele of dubbele gipsplaatwand worden geschroefd met de kop gelijk met het oppervlak. De plug kan vervolgens worden gebruikt met een hout- of staalschroef met een diameter van 3 tot 4,5 mm. De plug wordt geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier of -bit PH2.

Features

Voordelen

- Voorboren totaal overbodig maakt,
- Ook geschikt voor dubbele gipsplaten.

Applications

Materiaal

- Nylon.

Toepassingsgebieden

- Houten steunlat
- Staaf
- Metalen profiel
- Goot

Ondergrond

- Gipsplaat


NIEUW



TAN
Zelfborende nylonplug voor gipsplaten

Technische gegevens

Product Dimensions



Referentie	Plasterboard fixing dimensions[mm]									
	Productreferentie	Afmetingen[mm]	Plug	Min. screw diameter[mm]	Max. screw diameter[mm]	Washer diameter dr[mm]	Min. thread engagement (Lu)[mm]	Aantal per doos	Qty per outer box	Gewicht[kg]
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	15x35	3	4.5	14	22	100	1000.0	0.002

Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$

Use Phillips PH2 insert with plasterboard plug

TAN Zelfborende nylonplug voor gipsplaten

Plaatsing

