

SDD**Zelfborende pen**

De SDD-pen met CE-markering is de ideale bevestiging voor verborgen verbindingen in combinatie met aluminium verbinders zoals BTALU.

De pen met dubbele schroefdraad heeft een cilinderkop met een T-40-aandrijving met 6 lobben. Het unieke puntontwerp vermindert het risico op splijten van het hout. Dankzij de groef op de onderdraad kan het spaanmateriaal tijdens de installatie worden afgevoerd.

Features

Voordelen

- CE-markering Maakt voorboren overbodig T-40-aandrijving met 6 lobben Kleine cilinder voor verborgen verbindingen
- Groef voor spaanafvoer

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt koolstofstaal



Applications

Toepassingsgebieden

- Gelijmd gelamineerde balken
- CLT-wand op CLT-vloer

Geschikt voor

- Verborgen aluminium verbindingen



SDD
Zelfborende pen

Technische gegevens



Product Dimensions

Referentie	Other dimensions data											Aantal per doos	Gewicht[kg]
	Artikelcode	Tun / DB nr.	NOBB nr.	Afmetingen[mm]									
				d	l	dh	d1	lg2	lg1	Bit			
SDD7.5X73	78473	2558828	60823128	7.5	73	12	6.9	27	0	T-40	50.0	0.024	
SDD7.5X93	78119	2395460	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50.0	0.033	
SDD7.5X113	78120	2395461	60153143	7.5	113	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.039	
SDD7.5X133	78121	2395463	60153193	7.5	133	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.046	
SDD7.5X153	78122	2395464	60153194	7.5	153	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.053	
SDD7.5X173	78123	2395465	60153197	7.5	173	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.06	
SDD7.5X193	78474	2558831	60823129	7.5	193	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.066	

Plaatsing

Installation

The self-drilling dowel can be screwed directly through the wooden part to be assembled with the aluminium connector, without pre-drilling.

For installation with an aluminium connector, we recommend using a high-torque, low-speed screwdriver (600-1000 rpm). A pressure of 25 to 30 kg should be applied to the screwdriver after the drill tip comes into contact with the aluminium.

It is recommended to have a wood notch clearance of 1 to 2 mm, i.e. a notch of 7 to 8 mm for a 6 mm thick plate (BTALU type), to allow chips to be removed. The dowel must be perpendicular to the plate to be drilled.

