

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FBCB

Zelftappende schroef voor vezelcementplaten op houten of stalen ondergrond - Impreg®+

Deze zelfborende schroef wordt aanbevolen voor het bevestigen van vezelcementplaten op stalen gordingen (max. 2 mm dik), in een vochtige buiten- of binnenomgeving.

Features

Materiaal

- Staal met [coating_Impreg®+](#)

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribben
- Boorpunt

Applications

Ondergrond

- Staal (max. dikte 2,0 mm)

Gebruik

- Bevestiging van houten paneel op stalen ondergrond
- Vezelcementplaat op stalen ondergrond




FBCB

Zelftappende schroef voor vezelcementplaten op houten of stalen ondergrond - Impreg®+

Technische gegevens

Product dimension



Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]				
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	hc[mm]	Bit[mm]
FBCB3.9X35	75457	2055813	55841164	250.0	3.9	35	6.8	26	PH2

FBCB Collated Screws

Referentie	Afmetingen bevestigingen								
	Artikelcode	Overig			Afmetingen[mm]				
		Tun / DB nr.	NOBB nr.	Aantal per doos	d[mm]	l[mm]	dh[mm]	hc[mm]	Bit[mm]

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

