

Onze verbindingen hebben nu een nieuwe afdruk op hun hoofd om de **controles na de plaatsing te vergemakkelijken**.



De wel benoemde verbindingen nagel CNA heeft nu een afdruk op zijn hoofd om de lengte te identificeren, zelfs na de plaatsing.

Het is beschikbaar in verschillende lengtes, afmetingen, in bulk of op band. Deze nagel, gecertificeerd ETA, is aangeraden voor de plaatsing van Simpson Strong-Tie® verbindingen.

De aangegeven belasting herstel in onze catalogi en onze website zijn geldig voor het gebruik van Simpson Strong-Tie® verbindingen met de CNA nagels.

Voordelen :

- Markering CE volgens ETA,
- Grote weerstand tegen het afscheuring,
- Lengte aanwezig op het hoofd voor een gemakkelijker controle na de plaatsing – voordeel voor de installateur en de klant.



ETA-04/0013



NIEUW



De CNA nagels met dit nieuwe afdruk bestaan uit verschillende lengtes en afmetingen. Voor meer informatie, zie volgende pagina.



Versterkte hoekijzers ABR9020 geplaatst met de verbindingen nagels CNA4.0X50.



De afdruk op de verbindingen, plus de afdruk op het hoofd van de nagels, maakt de controle na de plaatsing gemakkelijker.

Verbindingen nagels CNA

Onze verbindingen hebben nu een nieuwe afdruk op hun hoofd om de **controles na de plaatsing te vergemakkelijken**.

SIMPSON
Strong-Tie

Verbindingen + bevestigingen Simpson Strong-Tie®


Meer zekerheid voor meer veiligheid

Conische vorm onder het hoofd
Zeer duurzaam – perfect contact
tussen de nagel en het boren



Lengtes aanwezig op het hoofd
Gemakkelijke controle na de
plaatsing

Signatuur Simpson Strong-Tie®
Ongeëvenaarde kwaliteit




CNA Elektrolytisch verzinkte ringnagel

Referentie	Afmetingen [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA3.7X50*	3.7	50	7.4	40.0	250
CNA4.0X35**	4.0	35	7.0	26.0	250
CNA4.0X35-HV	4.0	35	7.0	26.0	1500
CNA4.0X35/100/B	4.0	35	7.0	26.0	100
CNA4.0x40**	4.0	40	7.0	31.0	250
CNA4.0X40-FR	4.0	40	7.0	31.0	1500
CNA4.0X50/100/B	4.0	50	7.0	41.0	100
CNA4.0X50**	4.0	50	7.0	41.0	250
CNA4.0X50-HV	4.0	50	7.0	41.0	1500
CNA4.0X60**	4.0	60	7.0	51.0	250
CNA4.0X60-HV	4.0	60	7.0	51.0	1000
CNA4.0X75	4.0	75	7.0	66.0	250
CNA4.0X75-HV	4.0	75	7.0	66.0	1000

*Geen lengte afdruk op deze nagels.

**Beschikbaar op band voor de pneumatische toestel. Meer informatie op www.strongtie.nl.



CNA-S Ringnagel - Rvs A4

Referentie	Afmetingen [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA4.0X35S	4.0	35	7.0	25.0	250
CNA4.0X50S	4.0	50	7.0	40.0	250

Voor meer technische informatie (bv. de belasting herstel, plaatsing gegevens enz.),
ga naar onze website : www.strongtie.nl.